

## KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR DESIGN-BODENBELÄGE

Anbieter	Nassbettklebstoffe
<b>Ardex GmbH</b>	U 2200
<b>Bostik Findley GmbH</b>	Power Elastic
<b>Forbo Erfurt GmbH</b>	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
<b>Henkel Bautechnik GmbH</b>	K 188 S
<b>IBOLA Klebstoffe GmbH &amp; Co.KG</b>	IBOLA D5
<b>Kiesel Bauchemie GmbH &amp; Co. KG</b>	Okatmos star 110
<b>Mapei GmbH</b>	Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS 90
<b>PCI Augsburg GmbH</b>	PKL 326
<b>Schönox GmbH</b>	Durocoll
<b>Uzin Utz AG</b>	KE 66
<b>Wakol Chemie</b>	D 3318
<b>Wulff GmbH &amp; Co.</b>	Supra-Strong, Multi-Strong, Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsgeeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**

**KARNDEAN International GmbH**

Wankelstraße 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel: +49 (0) 2236 848 680  
Fax: +49 (0) 2236 848 6899  
info@karndean.de  
www.karndean.de

**KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR DESIGN-BODENBELÄGE**

Anbieter	Rollklebstoffe / Trockenklebstoffe
Henkel Bautechnik GmbH	DT 100 DT 200
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos RF 220
Schönox GmbH	iFLOOR
Uzin Utz AG	U 3000
Uzin Utz AG	SWITCHTEC Sigan 1, 2, 3 *
Wakol Chemie	D 3330

\* Die geeigneten Untergründe von Sigan 1, 2, 3 sind unter [www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com) zu finden.

Der Designbelag muss mindestens 48 Stunden vor Ort klimatisiert werden und nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Rollklebstoffe und Trockenklebstoffe lassen ein höheres Maßänderungsverhalten des Belages zu.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**

**KARNDÉAN International GmbH**

Wankelstraße 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel: +49 (0) 2236 848 680  
Fax: +49 (0) 2236 848 6899  
[info@karndean.de](mailto:info@karndean.de)  
[www.karndean.de](http://www.karndean.de)